



SL srl - via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
ph. +39 039 6011239 • fax +39 039 2124935 • P.IVA 06386430968
e-mail: info@s-line.it • www.s-line.it



Linea Ufficio

Gennaio 2019

Descrizione Generale:

Carta adesiva colorata scrivibile, spalmata con uno speciale adesivo removibile e riposizionabile. Prodotto studiato per prendere annotazioni, evidenziare, ecc. Utilizzabile con 3 pratici dispenser ideati e forniti esclusivamente da SL per casa, ufficio, scuole, auto, camper, camion, etc...La superficie interamente adesiva, garantisce un'ottima tenuta, una facile rimozione senza lasciare residui e la possibilità di attaccare e staccare il foglio adesivo più volte senza perderne l'adesività.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Buona adesione iniziale
- Facile e veloce da usare
- Scrivibile
- Eccellente resistenza all'invecchiamento, raggi UV e sbalzi termici
- Riposizionabile
- Aderisce su tutte le superfici
- Non lascia residui
- Carta riciclata

SCHEDA TECNICA

Tipologia di prodotto:	Nastro mono-adesivo
Supporto:	Carta riciclata di differenti colori
Spessore:	0,10 mm
Tipo di adesivo:	Acrilico base acqua removibile
Temperatura di utilizzo:	+ 18°C
Shelf life:	24 mesi

COLORI DISPONIBILI:

Linea Pastello:	Giallo, Verde, Rosa, Azzurro
Linea Neon:	Giallo, Arancione, Verde, Rosa
Altri:	Trasparente

DISPENSER DISPONIBILI E MISURE ROTOLI RICARICA:

Tack-it:	Dispenser da tavolo, ricariche disponibili nella misura 60 mm x 10 m
Tack-it Note:	Dispenser da tavolo o da parete, ricariche disponibili nella misura 60 mm x 10
Tack-it Car:	Dispenser per autoveicoli, ricariche disponibili nella misura 45 mm x 10 m

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.