



SL srl - via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
ph. +39 039 6011239 • fax+39 039 2124935 • P.IVA 06386430968
e-mail: info@s-line.it • www.s-line.it



RESILIENT 60

Gennaio 2019

Descrizione Generale:

Nastro antiscivolo costituito da una pellicola in plastica vinilica grana 60, accoppiata ad un supporto in poliestere equipaggiato con un adesivo acrilico a solvente modificato. Prodotto consigliato per applicazioni interne ed indicato per rendere sicure superfici di passaggio a piedi nudi come spogliatoi, docce, vasche ecc... Disponibile sia in rotoli che in strisce fustellate e nei colori bianco o trasparente. Pulire ed asciugare perfettamente la superficie prima dell'applicazione.

SCHEDA TECNICA

Adesivo:	Acrilico solvente modificato
Supporto:	Film vinilico ruvido (grana 60)
Liner:	Carta mono-siliconata PE bianca
Peso:	680 g/m ²
Adesività su acciaio (PSTC1):	12 +/- 2 N/25mm
Coefficiente di attrito statico:	Pelle bagnata 1,11 Gomma asciutta 1,40
Coefficiente di attrito dinamico:	Pelle bagnata 0,84 Gomma asciutta 1,12
Massima potenza di tenuta:	≥ 48 ore
Resistenza alla temperatura:	- 25° + 80°C
Temperatura di applicazione:	Tra 18°C e 35°C
Shelf life:	12 mesi
Durata nel tempo:	1-3 anni in condizioni normali di usura

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.