



SL srl - via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
ph. +39 039 6011239 • fax +39 039 2124935 • P.IVA 06386430968
e-mail: info@s-line.it • www.s-line.it



F235

Gennaio 2019

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo con supporto in schiuma PE nera a celle chiuse 0,50 mm di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente modificato particolarmente indicato per applicazioni esterne. Prodotto ideale per l'accoppiamento ed il montaggio di diversi materiali come vetro, specchi, legno, plastica, metalli, ecc.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Ottima adesione finale
- Ottima resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi
- Raccomandato per ambienti esterni
- Ideale per applicazioni verticali
- Ideale per il montaggio di targhe, profili, pannelli, di differenti materiali come vetro, legno, metalli, materie plastiche, gancistica, specchi, settore automobilistico, ecc.

SCHEDA TECNICA

Spessore:	0,50 mm
Larghezze disponibili:	da 4 a 1.020 mm
Lunghezze disponibili:	fino a 300 m
Tipologia di prodotto:	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo:	Acrilico a solvente modificato
Tipo di supporto:	Schiuma di polietilene nera (PE)
Densità:	125 kg/m ³
Tipo di liner:	Film plastico da 80 micron
Colore liner:	Rosso
Adesività su acciaio (PSTC1):	19 +/- 2 N/25mm
Static Shear:	≥ 170 ore
Rolling ball tack:	< 10 cm
Resistenza alla temperatura:	- 30° + 150°C
Temperatura di applicazione:	tra 18°C e 35°C
Shelf life:	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.