



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



RESILIENT

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Nastro antiscivolo composto da una pellicola in plastica vinilica grana 60 accoppiata ad un supporto in PET, equipaggiato con un adesivo acrilico a solvente modificato. Prodotto consigliato per applicazioni interne ed esterne ed indicato per rendere sicure superfici di passaggio a piedi nudi come spogliatoi, docce, vasche, barche, piscine ecc. Aderisce molto bene su metalli, vetro, legno, gomma, ceramica, marmo e plastica. Ottima resistenza al calpestio, agli agenti atmosferici, raggi UV, oli, detergenti e solventi. Disponibile sia in rotoli che in strisce fustellate ed in 4 colori: Nero, Bianco, Trasparente e Grigio. Si consiglia di pulire ed asciugare perfettamente la superficie prima dell'applicazione.

Scheda tecnica:

Tipologia di prodotto	Nastro antiscivolo mono adesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente modificato
Tipo di supporto	Film vinilico ruvido
Spessore grana	60
Tipo di liner	Carta mono siliconata
Colore liner	Bianca
Adesività su acciaio (PSTC1)	12 +/- 2 N/25 mm
Peso	680 gr/m ²
Massima potenza di tenuta	≥ 48 ore
Coefficiente di attrito statico	Pelle bagnata: 1,11 Gomma asciutta: 1,40
Coefficiente di attrito dinamico	Pelle bagnata: 0,84 Gomma asciutta: 1,12
Impermeabilità	12 mesi
Resistenza alla temperatura	-25°C + 80°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi
Durata nel tempo	1-3 anni in normali condizioni di usura

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.