



SL srl - via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
ph. +39 039 6011239 • fax+39 039 2124935 • P.IVA 06386430968
e-mail: info@s-line.it • www.s-line.it



S961

Gennaio 2019

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo con supporto in Poliestere trasparente 0,08 mm di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente permanente da un lato e removibile dall'altro. Prodotto indicato per applicazioni generali, soprattutto in quei casi ove sia necessario rimuovere il prodotto senza danneggiare la superficie sul quale è applicato.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Basso spessore
- Riposizionabile
- Non rovina le superfici
- Buona resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi
- Ottima adesione sulle superfici lisce
- Ideale per il montaggio temporaneo di targhe e pannelli leggeri, di differenti materiali come cartone, vetro, metallo, materie plastiche non trattate, bricolage, ecc.

SCHEDA TECNICA

Spessore:	0,08 mm
Larghezze disponibili:	da 4 a 1.250 mm
Lunghezze disponibili:	fino a 1.000 m
Tipologia di prodotto:	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo:	Acrilico a solvente Permanente\Removibile
Tipo di supporto:	Poliestere (PET)
Colore supporto:	Trasparente
Tipo di liner:	Carta bi-siliconata 110gr/m ²
Colore liner:	Avana
Adesività su acciaio (PSTC1):	Lato interno 3 +/- 2 N/25mm
Adesività su acciaio (PSTC1):	Lato esterno 14 +/- 2 N/25mm
Resistenza alla temperatura:	- 30° + 150°C
Temperatura di applicazione:	tra 18°C e 35°C
Shelf life:	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.