



SL srl - via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
ph. +39 039 6011239 • fax +39 039 2124935 • P.IVA 06386430968
e-mail: info@s-line.it • www.s-line.it



T923 Transfer tape

Gennaio 2019

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo transfer 50 micron di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente rinforzato con fibre e polveri di vetro. Prodotto ideale per l'accoppiamento di diversi materiali come carta, cartone, tessuti, pelli, ecc.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Ottima adesione finale
- Facile e veloce da usare
- Buona resistenza all'invecchiamento, raggi UV e sbalzi termici
- Acid free
- Ideale per accoppiare carta, cartone, tessuti, campionari, album fotografici, poster, ecc.
- Disponibile anche nel formato ATG da 1" nelle larghezze 6 – 9 – 12 – 19 mm x 33 o 55 m

SCHEDA TECNICA

Spessore:	0,05 mm
Larghezze disponibili:	da 4 a 1.500 mm
Lunghezze disponibili:	fino a 800 m
Tipologia di prodotto:	Nastro biadesivo Transfer
Tipo di adesivo:	Acrilico a solvente permanente
Tipo di supporto:	Fibre e polveri di vetro
Tipo di liner:	Carta bisiliconata 90 gr/m ²
Colore liner:	Avana
Adesività su acciaio (PSTC1):	15 +/- 2 N/25mm
Static Shear:	≥ 170 ore
Rolling ball tack:	< 10 cm
Resistenza alla temperatura:	- 30° + 180°C
Livello di PH:	compreso tra 7,0 e 8,5
Shelf life:	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.