



SL srl - via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
ph. +39 039 6011239 • fax+39 039 2124935 • P.IVA 06386430968
e-mail: info@s-line.it • www.s-line.it



T935 Transfer tape

Marzo 2023

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo transfer 75 micron di spessore ad elevata adesività, dotato di un adesivo acrilico a solvente modificato rinforzato con fibre e polveri di vetro. Prodotto ideale per l'accoppiamento di diversi materiali come carta, cartone, tessuti, pelli, stoffe, legno, laminati, materie plastiche ecc...

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Ottima adesione finale.
- Facile e veloce da usare.
- Eccellente conformabilità su superfici irregolari.
- Ottima resistenza all'invecchiamento, raggi UV e sbalzi termici.
- Acid free.
- Ideale per l'utilizzo nel settore cartotecnico, artigianale e industriale.
- Disponibile anche nel formato ATG da 1" nelle larghezze 6-9-12-19 mm x 33 m.

SCHEDA TECNICA

Spessore:	0,075 mm
Larghezze disponibili:	da 4 a 1.500 mm
Lunghezze disponibili:	fino a 500 m
Tipologia di prodotto:	Nastro biadesivo Transfer
Tipo di adesivo:	Acrilico a solvente modificato permanente
Tipo di supporto:	Fibre e polveri di vetro
Tipo di liner:	Carta bi-siliconata 90 gr/m ²
Colore liner:	Havana
Adesività su acciaio (PSTC1):	24 +/- 2 N/25mm
Static Shear:	≥ 170 ore
Rolling ball tack:	< 10 cm
Resistenza alla temperatura:	- 30° + 130°C
Livello di PH:	compreso tra 7,0 e 8,5
Shelf life:	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.